

Reifenbescheinigung für SUZUKI Krafträder

Ausgabe : 05/2007

Seite : 34

SUZUKI International Europe GmbH, als Generalimporteur für SUZUKI Krafträder in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, dass die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen rechtlich zulässig ist. Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §§ 29 u. 31 StVZO bleibt bei Verwendung der angegebenen Bereifungen erhalten.

Fahrzeugtyp EU-Typgen.	Handels- bezeichnung	Felgenreiße	Von SUZUKI empfohlene Serienbereifung (v = vorne, h = hinten)	Ziff.	Alternative Bereifung	Ziff.
WVB1 e4*0233 e4*0724	V-Strom 650 / ABS (DL650/A) ohne / mit ABS	v. 2.50 x 19 h. 4.00 x 17	Reifengrößen: v. 110/80R19 M/C 59H h. 150/70R17 M/C 69H v. Bridgestone Trail Wing 101 J h. Bridgestone Trail Wing 152 F		v. 110/80R19 M/C 59H h. 150/70R17 M/C 69H Für dieses Modell besteht keine gesetzliche Reifenbindung. Für Informationen zu geprüften Alternativbereifungen wenden Sie sich bitte an die Reifenhersteller bzw. Reifenimporteure.	1
AC H674 Ausf. A, B	XF 650 Freewind Reifenbindung nur mit 35 kW	v. 2.50 x 19 h. 3.00 x 17	Hersteller Pirelli: v. 100/90-19 57H TL MT 80 Front h. 130/80R17 65H TL MT 80 RS	2	Hersteller Avon: v. 100/90-19 57H TL AM 43 Distanzia h. 130/80R17 65H TL AM 44 Distanzia Hersteller Bridgestone: v. 100/90-19 57H TT TW 101 h. 130/80R17 65H TT TW 152 Hersteller Continental: v. 100/90-19 57H TL CC 140 Avenue h. 130/80-17 65H TL CC 150 Avenue Hersteller Dunlop: v. 100/90-19 57H TL Trailmax D604 F h. 130/80R17 65H TL Trailmax D604 v. 100/90-19 57H TL Trailmax D607 F h. 130/80R17 65H TL Trailmax D607 Hersteller Metzeler: v. 100/90-19 57H TT Enduro 3 h. 130/80-17 65S TT Enduro 3 v. 100/90-19 57H TT ME 33 h. 130/80R17 65H TL ME Z2	2
			Hersteller Michelin: v. 100/90-19 57H TL T66 h. 130/80R17 65H TL T66X	2		
			Hersteller Metzeler: v. 100/90-19 57S TT Tourance Front h. 130/80R17 65H TL Tourance	2		
			v. 100/90-19 57S TL Enduro 4 Front h. 130/80R17 65S TL Enduro 4	2		
			Hersteller Pirelli: v. 100/90-19 57H TL MT 60 Front h. 130/80-17 65H TL MT 60	2		
			v. 100/90-19 57S TT MT 90 Front oder v. 100/90-19 57H TL MT 90 Front h. 130/80-17 65S TT MT 90 oder h. 130/80R17 65H TL MT 90	2 3		
AC H674 Ausf. C, D	XF 650 U Freewind mit 25kW keine Reifenbindung	v. 2.50 x 19 h. 3.00 x 17	v. 100/90-19 57S h. 130/80R17 65S	2 9		

Anmerkung zu Ziffer:
 1 Gesetzliche Reifenbindung wurde im Mai 2007 aufgehoben
 2 Verwendung mit Schlauch
 3 Alle Bereifungen können untereinander beliebig kombiniert werden.
 9 Reifenpaarung nur von einem Hersteller zulässig

Wichtige Hinweise:

Diese Bescheinigung ist **gültig ohne Originalstempel oder Original-Unterschrift**. Das Original der Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter www.suzuki.de.

Sofern von der empfohlenen Serienbereifung abweichende Reifen verwendet werden, wird empfohlen, **die Bescheinigung ständig mitzuführen** und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen. Eine Änderungsabnahme gemäß §19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

SUZUKI empfiehlt laut Fahrerhandbuch ausschließlich die bei der Produktion des Fahrzeugs montierten Reifentypen. Diese wurden zusammen mit dem jeweiligen Fahrzeugtyp ausgiebig getestet und garantieren ausgewogene Fahreigenschaften. Für Bereifungen, die von SUZUKI nicht getestet wurden, wird keine Haftung übernommen.

Bensheim, 31.05.2007



U. Kroschel
 Acting General Manager
 Motorcycle Technical Service
 SUZUKI INTERNATIONAL EUROPE GMBH



M. Henes
 Group Leader
 Motorcycle Homologation

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter www.suzuki.de